



ЄДРПОУ 35726968, Р/р 26009001332554 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528
ІПН 357269626539, свідоцтво 200117145.
03680, м.Київ, вул. Радищева,3 оф. В-406. тел. 594-72-71(73)

Цены в евро с НДС.



Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров и соблюдении правил монтажа.
- Монтаж проводить на отключенных системах и установках! Оборудование можно включать не ранее чем через 24 часа после завершения работ
- Монтажная лента применяется, когда изоляция не испытывает больших тепловых деформаций. Клей рекомендуется в более сложных условиях, когда изоляция испытывает большие тепловые перепады.
- Норма расхода монтажной ленты = метраж трубопроводов плюс 10%
- Норма расхода клея приведена в таблицах.
- Краска защитная применяется для защиты от УФ излучения. Норма расхода краски Thermaflex 800 - 1 литр на 4кв.м поверхности (при нанесении в 2 слоя)
- Клей Термафлекс и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.

Наименование	Упаковка	Цена
Клей Thermaflex 474 (1 литр)	1 литр	22,43
Монтажная лента ПВХ армир. серая Thermaflex Duct	1 рулон = 50м	18,26
Монтажная лента ПВХ армир. серая Thermaflex Duct	1 рулон = 9м	4,44
Алюминиевая лента Thermaflex 0,1 x 50 мм	1 рулон = 45м	16,06
Лента Thermatape FR (3 мм, самоклеящ.)	1 рулон = 15м	13,53
Лента Thermatape AC (3 мм, самоклеящ.)	1 рулон = 15м	13,53
Скобы (термаклипсы)	1уп-100шт.	3,30
Армированная фольга-стеклосетка (самоклеющееся защитное покрытие)	1рулон = 100 кв.м	3,50

Расход клея Thermaflex при монтаже трубной изоляции Thermaflex FRZ

Толщина изоляции, мм	Расход, 1л/...п.м.
6	150
9	120
13	100
20	70
25	50

Расход клея Thermaflex при монтаже листовой изоляции Thermasheet FR

Вид изолируемой поверхности	Расход, 1л/...кв.м.
Воздуховоды прямоугольного сечения, плоские поверхности	5
Трубы диаметром более 114 мм	4