

## Thermaflex AC

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Цвет материала - черный.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex AC и теплоизоляционного скотча Thermatape AC.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 7000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению > 10 лет
- Размер коробки: 210 x 40 x 60 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6				C-6	<b>0,38</b>	600	E-6	<b>0,64</b>	380	J-6	<b>0,97</b>	189
5/16	6	8				C-8	<b>0,43</b>	600	E-8	<b>0,65</b>	280	J-8	<b>0,96</b>	164
3/8	8	10	1/8	6	10,2	C-10	<b>0,46</b>	500	E-10	<b>0,67</b>	256	J-10	<b>0,99</b>	156
1/2	10	12				C-12	<b>0,53</b>	360	E-12	<b>0,73</b>	234	J-12	<b>1,06</b>	156
5/8	10	15	1/4	8	13,5	C-15	<b>0,59</b>	280	E-15	<b>0,8</b>	186	J-15	<b>1,21</b>	140
3/4	15	18	3/8	10	17,2	C-18	<b>0,65</b>	230	E-18	<b>0,92</b>	164	J-18	<b>1,39</b>	118
7/8	20	22	1/2	15	21,3	C-22	<b>0,77</b>	190	E-22	<b>1,04</b>	140	J-22	<b>1,61</b>	100
1	20	25				C-25	<b>0,91</b>	160	E-25	<b>1,2</b>	118	J-25	<b>1,74</b>	86
1 1/8	25	28	3/4	20	26,9	C-28	<b>0,99</b>	140	E-28	<b>1,27</b>	100	J-28	<b>1,86</b>	80
1 3/8	32	35	1	25	33,7	C-35	<b>1,14</b>	100	E-35	<b>1,43</b>	130	J-35	<b>2,08</b>	100
1 5/8	40	42	1 1/4	32	42,4				E-42	<b>1,63</b>	108			

## Thermaflex AC Coil

- Thermaflex AC в бухтах в удобной коробке для быстрого и эффективного монтажа.
- Используется для холодильных, кондиционерных, сантехнических и отопительных систем.
- Линейка, нанесенная на коробку, позволяет отмерять необходимую длину изоляции, значительно снижая расход материала.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению > 10 лет
- Размер коробки: 500 x 500 x 200 мм.

Внутренний диаметр изоляции	Толщина 6 мм			Толщина 9 мм			Толщина 13 мм		
	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку
6	C-6	50	<b>26,80</b>	E-6	40	<b>28,50</b>			
8	C-8	48	<b>26,80</b>	E-8	37	<b>28,50</b>			
10	C-10	46	<b>26,80</b>	E-10	34	<b>28,50</b>			
12	C-12	40	<b>26,80</b>	E-12	31	<b>28,50</b>	E-12	18	<b>30,50</b>
15	C-15	38	<b>26,80</b>	E-15	27	<b>28,50</b>	E-15	17	<b>30,50</b>
18	C-18	30	<b>26,80</b>	E-18	23	<b>28,50</b>	E-18	15	<b>30,50</b>
22	C-22	23	<b>26,80</b>	E-22	19	<b>28,50</b>	E-22	14	<b>30,50</b>
28	C-28	20	<b>26,80</b>	E-28	14	<b>28,50</b>	E-28	10	<b>30,50</b>